

KERSTEN

Arealmaschinen GmbH

Balayeuses de voirie pour tracteurs

KM 13050 M/H largeur 130 cm

KM 14750 M/H largeur 147 cm

KM 16550 M/H largeur 165 cm



- ▶ Construction robuste, **attelage pendulaire**
- ▶ Balayage performant en toutes circonstances
- ▶ Bac de 160 à 290 litres
- ▶ Deux roues de jauge \varnothing 250 mm
- ▶ Balai de 50 cm de diamètre
- ▶ Montage frontale sur relevage 3 points ou triangle

	KM 13050 M/ H	KM 14750 M/H	KM 16550 M/ H
Largeur	130 cm	147 cm	165 cm
Poids	180 kg	200 kg	210 kg
Balai	Balai 5 rangées, complet ou mixte acier / PE, ø50 cm		
Entrainement	Version M : PDF 540 ou 1000 tr/mn Version H : hydraulique avec 40L/mn 140 bar		
Attelage - sur relevage frontal 3 points, cat I ou II - sur relevage triangle - sur tondeuse frontale	X X X	X X X	X X X
OPTIONS - Orientation hydraulique - Electrovanne pour balai et orientation sur le même DE - Bavette caoutchouc , à utiliser sans le bac - Roulettes de bac - Bac à vidange hydraulique, 2 vérins - Brosse latérale avec centrale hydraulique - Brosse latérale entrainement hydraulique - Rampe de pulvérisation, cuve de 100 L sur la balayeuse, pompe externe 12V	X X X X 160 L Version M Version H X	X X X X 180 L Version M Version H X	X X X X 200 L Version M Version HX X

KM..50 Balayuses de voiries

Les balayuses de la série KM.50 sont typiquement des balayuses de voiries. Elles disposent d'un *attelage de type pendulaire* permettant à la balayeuse de suivre au mieux les déformations de la chaussée.

Sur les versions à prise de force, la brosse latérale est entraînée par une *centrale hydraulique intégrée*, ne nécessitant pas de raccordement au tracteur.

Orientation hydraulique de série, avec en option une électrovanne pour utiliser le même distributeur hydraulique que le bac de ramassage. Les balayuses sont peintes à la couleur du tracteur



Cachet du revendeur

KERSTEN
France

8 rue de la Gare - Lot N°8
24290 Montignac Lascaux
Tel 05 53 50 75 27 Fax 05 53 50 02 21
contact@kersten-france.fr
www.kersten-france.fr