

## Engazonneuses à conducteur marchant

**RB500 HYD**  
**RB700 HYD**  
**RB1000 HYD**



RB700 HYDRO

Grâce aux trois rouleaux dont elles sont équipées, les engazonneuses de la série RB permettent en un seul passage la réalisation de trois opérations:

- Préparation du terrain à l'aide du rouleau brise-motte
- Enfouissement de la graine à l'aide du rouleau enfouisseur
- Tassement de la graine à l'aide du rouleau plombé.

Le rouleau enfouisseur est normalement flottant pour pouvoir se rétracter en présence d'un obstacle. L'opérateur a toutefois la possibilité de bloquer ce rouleau pour une utilisation sur des terrains particulièrement durs.

Elles disposent toutes d'une transmission hydraulique avec marche avant et arrière, vitesse réglable en continu.

**Kersten France**  
50 rue de Malassis  
95480 Pierrelaye  
tel 01 34 64 22 63  
Fax 01 34 64 61 99  
contact@kersten-france.fr

[www.kersten-france.fr](http://www.kersten-france.fr)

	RB500 HYDRO	RB700 HYDRO	RB1000 HYDRO
<b>Moteur</b>	Honda 6 CV GX200	Honda 6 CV GX200	Honda 9CV GX270
<b>Transmission</b>	Hydraulique avec vitesse réglable, marche avant et arrière.		
<b>Largeur de travail</b>	50cm	70cm	100cm
<b>Entraînement des rouleaux</b>	Par 3 moteurs hydrauliques		
<b>Bac</b>	65 litres	80 litres	110 litres
<b>Poids</b>	230 kg	270 kg	326 kg
<b>Nb de rouleaux</b>	3	3 Rouleau arrière en 2 parties avec effet différentiel	
<b>Rouleau enfouisseur</b>	fixe ou flottant, réglable de 0 à 20 mm Vitesse réglable de 0 à 100%		
<b>Racloirs</b>	2 racloirs sur rouleaux avant et arrière		
<b>Réglage semence</b>	Réglage fin à partir de 10 g/m2		
<b>Rendement</b>	Max 2000 m <sup>2</sup> /H	Max 2800 m <sup>2</sup> /H	Max 4000 m <sup>2</sup> /H
<b>Rouleaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• avant grillagé</li> <li>• arrière lisse</li> </ul>		