

Original  
 Made in Italy

 WWW.ZANON.IT  
 WEB VIDEO


SVT-16 ECOLINE

### SVT-16 ECOLINE PTO Vertical log splitter

### SVT-16 ECOLINE Stehend-Holzspalter

### SVT-16 ECOLINE Astilladora de Tronco vertical

### SVT-16 ECOLINE Fendeuse à bois verticale avec pompe tracteur

Lo spaccalegna SVT-16 ECO-Line ha una spinta di 16 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 67 cm di altezza. È dotato di ruote per lo spostamento, di un sistema automatico di controllo fine-corsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore. **La linea di spaccalegna SV ECO-Line è dedicata all'uso professionale. È disponibile solo con cilindro da 670 mm, con piano di lavoro fisso e una doppia pompa che garantisce una spinta potente e velocità di lavoro.**

• **DI SERIE:**

Scatola ingranaggi a bagno d'olio, pompa con portata 16 l/min., distributore oleodinamico con portata 40 l/min. con ritorno automatico del cassetto.

• **A RICHIESTA:**

Gruppo pompa mobile; pompa con rotazione sx; cuneo a croce.

The SVT-16 ECO-Line log splitter has an 16 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 67 cm in height. It is equipped with wheels for moving it, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user. **The SV ECO-Line log splitter line is for professional use. It is only available with 670 mm cylinder, fixed work surface, and double pump that ensures powerful thrust and operating speed.**

• **STANDARD EQUIPMENT:**

Gearbox in oil filled, pump with flow rate of 16 l/min., hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min., with automatic piston return.

• **OPTIONAL:**

Mobile pump unit; pump with left rotation; splitting cross.

Der Holzspalter SVT-16 ECO-Line verfügt über eine Schubkraft von 16 Tonnen und ermöglicht das Spalten von Holz unterschiedlicher Größe und mit einer Höhe von bis zu 67 cm. Die Maschine ist mit Transportrollen ausgestattet, einem einstellbaren, automatischen Anschlagkontrollsystem und entsprechenden Sicherheitsvorrichtung zum Bedienschutz. **Die Produktreihe SV ECO-Line der Holzspalter ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Verfügbar nur mit einem Zylinder mit 670 mm, mit feststehender Arbeitsfläche und doppelter Pumpe, was eine große Schubkraft und hohe Arbeitsgeschwindigkeit garantiert.**

• **SERIENMÄSSIG:**

Getriebe in Öl gefüllt, Pumpe mit einer Leistung von 16 l/min., Hydraulikverteiler mit Durchflussrate von 40 l/min., Mit automatischer Kolbenrück.

• **AUF ANFRAGE:**

Bewegliche Pumpeneinheit; Pumpe mit Rotation links; Spaltkreuz.

La astilladora de tronco SVT-16 ECO-Line tiene un empuje de 16 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 67 cm de altura. Está dotada de ruedas para el desplazamiento, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario. **La línea de astilladoras de tronco SV ECO-Line está dedicada al uso profesional. Está disponible sólo con cilindro de 670 mm, con plano de trabajo fijo y un bomba doble que garantiza un empuje potente y velocidad de trabajo.**

• **ESTÁNDAR:**

Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con caudal 16 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.

• **A PETICIÓN:**

Grupo bomba móvil; bomba con rotación izda; cuña en cruz.








La fendeuse à bois SVT-16 ECO-Line a une poussée de 16 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 67 cm de hauteur. Elle est dotée de roues pour le déplacement, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur. **La ligne de fendeuses à bois SV ECO-Line est dédiée à l'usage professionnel. Elle est disponible uniquement avec un vérin de 670 mm, avec un plan de travail fixe et une double pompe qui garantit poussée puissante et rapidité de travail.**

• **DE SÉRIE:**

Boîtier engrenages à bain d'huile, pompe avec portée 16 l/mn, distributeur oléodynamique avec portée 40 l/mn et retour automatique du tiroir.

• **SUR DEMANDE:**

Groupe pompe mobile; pompe avec rotation à gauche; coin à croix.

MOD							
	CODE	KG.	HP	CM.	KG.	CM.	
SVT-16/670	1.002.438	16.000	30-90	67	190	68x112x208	

CODE	RICAMBI	SPARE PARTS	ERSATZTEILE	RECAMBIOS	PIÉCE DE RECHANGE
8.350.078	COLTELLO	KNIFE	SCHNEIDE	CUCHILLA	COUTEAU
5.422.004	DISTRIBUTORE OLEODINAMICO	DISTRIBUTOR	VERTEILER	DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO	DISTRIBUTEUR OLÉODYNAMIQUE
5.431.024	CILINDRO SPACCALEGNA 670 (16T)	WOOD-SPLITTING 670 (16T)	HOLZSPALTZYLINDER M. 670 (16T)	CILINDRO HENDIDORA 670 (16T)	CYLINDRE POUR FEN. 670 (16T)
3.350.051	CUNEO A CROCE	SPLITTING CROSS	SPALKREUZ	CUÑA EN CRUZ.	COIN À CROIX
5.411.010	RUOTA	WHEEL	RAD	RUEDA	ROUE
5.421.009	POMPA	PUMP	PUMPE	BOMBA	POMPE
5.421.010	POMPA CON ROTAZIONE SX	PUMP WITH LEFT ROTATION	PUMPE MIT ROTATION LINKS	BOMBA CON ROTACIÓN IZDA	POMPE AVEC ROTATION À GAUCHE