

Original  
Made in Italy



WWW.ZANON.IT  
WEB VIDEO

**SVT-25** PTO Vertical log splitter

**SVT-25** Stehend-Holzspalter

**SVT-25** Astilladora de Tronco vertical

**SVT-25** Fendeuse à bois verticale avec pompe tracteur



PIANO D'APPOGGIO A RICHIESTA
ON REQUEST ONE REMOVABLE WORKING TABLE
AUF ANFRAGE EIN ABNEHMBARE SPALTISCH
BAJO PEDIDO SUPERFICIE DE APOYO EXTRAÍBLE
SUR DEMANDE PLAN D'APPUI AMOVIBLE

SVT-25

MOD							
	CODE	KG.	HP	CM.	KG.	CM.	
SVT-25	1.002.548	25.000	40-100	110	650	125x140x260	



CUNEO A CROCE A RICHIESTA
CROSS WEDGE ON REQUEST
SPLATKREUZ AUF ANFRAGE
CUÑA EN CRUZ BAJO PEDIDO
COIN E CROIX SUR DEMANDE



KIT CARICAMENTO TRONCO MECCANICO DI SERIE
MECHANICAL SIDE WOOD-LOADER STANDARD SUPPLY
MECHANISCHE SEITLICHER STAMMHEBER
CARGADOR MECANICO DEL TRONCO DE SERIE
KIT DE CHARGEMENT MÉCANIQUE DES TRONCS

Lo spaccalegna SVT-25 ha una spinta di 25 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 110 cm di altezza.

La linea SV-Pesante è dedicata all'uso professionale ed è fornita di serie con cilindro da 1050 mm e kit di caricamento manuale del tronco.

È dotato di un sistema automatico di controllo fine-corsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore.

**• DI SERIE:**

Scatola ingranaggi bagno d'olio, pompa con notevole portata, distributore oleodinamico con portata 80 lt/min. con ritorno automatico del cassetto, velocità rapida di accostamento tronco.

**• A RICHIESTA:**

Piano di appoggio removibile; cuneo a croce; pompa con rotazione sx; cardano.

The SVT-25 log splitter has an 25 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 110 cm in height.

The SV-Heavy line is for professional use and comes with a 1050 mm cylinder and manual log loading kit.

It is equipped with automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user.

**• STANDARD EQUIPMENT:**

Gearbox oil filled, pump with considerable flow rate, hydraulic distributor with flow rate of 80 l/min. with automatic valve return, quick speed to reach the log.

**• OPTIONAL:**

Removable support surface; splitting cross; pump with left rotation; cardan shift.

Der Holzspalter SVT-25 verfügt über eine Schubkraft von 25 Tonnen und ermöglicht das Spalten von Holz unterschiedlicher Größe und mit einer Höhe von bis zu 110 cm.

Die Produktreihe SV-Pesante wurde für den professionelle Gebrauch entwickelt und wird serienmäßig mit einem Zylinder von 1050 mm, einem Bausatz für das manuellen Holzladen.

Die Maschine ist mit einstellbaren, automatischen Anschlagkontrollsystem ausgestattet und entsprechenden Sicherheitsvorrichtung zum Bedienerschutz.

**• SERIENMÄSSIG:**

Getriebegehäuse im Ölgefüllt, Pumpe mit ersten Ranges, Hydraulikverteiler mit 80 l/min Durchsatz, automatischer Kolbenrücklauf, Schnell Geschwindigkeit Holz zu erreichen.

**• AUF ANFRAGE:**

Entfernbarer Ablagefläche; Spaltkreuz; Pumpe mit Rotation links; Gelenkwelle.

La astilladora de tronco SVT-25 tiene un empuje de 25 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 110 cm de altura.

La línea SV-Pesada está dedicada al uso profesional y se suministra con cilindro de 1050 mm y kit de carga manual del tronco.

Está dotada de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen el usuario.

**• ESTÁNDAR:**

Caja de engranajes en baño de aceite, bomba de gran caudal, distribuidor hidráulico con caudal 80 l/min, con retorno automático de la caja, velocidad rápida de acercamiento del tronco

**• A PETICIÓN:**

Plano de apoyo desmontable; cuña en cruz; bomba con rotación izda, cardán.

La fendeuse à bois SVT-25 a une poussée de 25 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 110 cm de hauteur.

La ligne SV-Pesante est dédiée à l'usage professionnel et est équipée de série d'un vérin de 1050 mm et d'un kit de chargement manuel du tronc.

Elle est dotée d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur.

**• DE SÉRIE:**

Boîtier d'engrenages à bain d'huile, pompe de grande portée, distributeur oléodynamique de portée 80 l/mn avec retour automatique du tiroir, grande vitesse d'approche des troncs.

**• SUR DEMANDE:**

Plan d'appui amovible; coin à croix; pompe avec rotation à gauche, cardan.

CODE	RICAMBI	SPARE PARTS	ERSATZTEILE	RECAMBIOS	PIÈCE DE RECHANGE
5.132.004	MOLTIPLICATORE ATT. MASCHIO 1"3/8	MULTIPLIER MALE ATTACHMENT 1"3/8	MULTIPLIKATOR MÄNNL. 1"3/8	MULTIPLICADOR CONEXIÓN 1" 3/8	MULTIPLICATEUR ATTELAGE 1" 3/8
5.421.018	POMPA GRUPPO 3 C51 DX	PUMP UNIT 3 C51 RIGHT	PUMPE AGGREGAT 3 C51 RECHT	GRUPO BOMBA 3 C51 DCHA	POMPE GROUPE 3 C51 DROITE
5.421.020	POMPA GRUPPO 3 C51 SX	PUMP UNIT 3 C51 LEFT	PUMPE AGGREGAT 3 C51 LINKS	GRUPO BOMBA 3 C51 IZQ	POMPE GROUPE 3 C51 GAUCHE
5.431.041	CILINDRO 25-1050	CYLINDER 25-1050	ZYLINDER 25-1050	CILINDRO 25-1050	CYLINDRE 25-1050
3.230.748	CUNEOA CROCE	CROSS WEDGE	SPLATKREUZ	CUÑA EN CRUZ	COIN EN CROIX
3.230.156	PIANO APPOGGIO	WORKING TABLE	ABNEHMBARE SPALTSTICH	SUPERFICIE DE APOYO	PLAN D'APPUI
5.130.003	CARDANO T-40	JOINT-T40	GELENKWELLE T-40	CARDANT T-40	CARDAN T-40