

Original  
 Made in Italy

 WWW.ZANON.IT  
 WEB VIDEO


### SVTK-14/16 PTO Vertical log splitter

### SVTK-14/16 Stehend-Holzspalter

### SVTK-14/16 Astilladora de Tronco vertical

### SVTK-14/16 Fendeuse à bois verticale avec pompe tracteur

Lo spaccalegna SVTK-14/16 ha una spinta di 14/16 tonnellate e consente di spaccare tronchi di legno di dimensioni variabili, fino a 105 cm di altezza. È dotato, di un ampio piano di lavoro rinforzato, di un sistema automatico di controllo fine-corsa registrabile e di appositi dispositivi di sicurezza che tutelano l'utilizzatore. **La linea di spaccalegna SV è dedicata all'uso professionale. Ha una lama di grandi dimensioni e una doppia pompa che garantisce una spinta potente e velocità di lavoro.**

• **DI SERIE:**

Scatola ingranaggi a bagno d'olio, pompa con portata 16 l/min., distributore oleodinamico con portata 40 l/min. con ritorno automatico del cassetto.

• **A RICHIESTA:**

Gruppo pompa mobile; pompa con rotazione sx; cuneo a croce; mensola mobile.

The SVTK-14/16 log splitter has an 14/16 ton thrust and can split logs of various sizes, up to 105 cm in height. It is equipped with a large reinforced working table adjustable in 3 positions, an automatic adjustable "end-of-stroke control" system, and special safety devices that protect the user. **The SV log splitter line is for professional use. It has a large blade and double pump that ensures powerful thrust and operating speed.**

• **STANDARD EQUIPMENT:**

Gearbox in oil filled, pump with flow rate of 16 l/min., hydraulic distributor with flow rate of 40 l/min., with automatic piston return.

• **OPTIONAL:**

Mobile pump unit; pump with left rotation; splitting cross, adjustable shelf.

Der Holzspalter SVTK-14/16 verfügt über eine Schubkraft von 14/16 Tonnen und ermöglicht das Spalten von Holz unterschiedlicher Größe und mit einer Höhe von bis zu 105 cm. Die Maschine ist mit sowie mit einer verstärkten Arbeitsfläche und regulierbar in 3 Positionen, einem einstellbaren, automatischen Anschlagkontrollsystem und entsprechenden Sicherheitsvorrichtung zum Bedienerschutz. **Die Produktreihe SV der Holzspalter ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Die Maschine verfügt über eine große Klinge und doppelte Pumpe, was eine große Schubkraft und hohe Arbeitsgeschwindigkeit garantiert.**

• **SERIENMÄSSIG:**

Getriebe in Öl gefüllt, Pumpe mit einer Leistung von 16 l/min., Hydraulikverteiler mit Durchflussrate von 40 l/min., Mit automatischer Kolbenrück.

• **AUF ANFRAGE:**

Bewegliche Pumpeneinheit; Pumpe mit Rotation links; Spaltkreuz, bewegliche Auflagefläche.

La astilladora de tronco SVTK-14/16 tiene un empuje de 14/16 toneladas y permite partir troncos de madera de dimensiones variables, hasta 105 cm de altura. Está dotada de un amplio plano de trabajo reforzado ajustable en 3 posiciones, de un sistema automático de "control final de carrera" ajustable y de adecuados dispositivos de seguridad que protegen al usuario. **La línea de astilladoras de tronco SV está dedicada al uso profesional.**

Tiene una cuchilla de grandes dimensiones y un bomba doble que garantiza un empuje potente y velocidad de trabajo

• **ESTÁNDAR:**

Caja de engranajes en baño de aceite, bomba con caudal 16 l/min, distribuidor hidráulico con caudal 40 l/min, con retorno automático de la caja.

• **A PETICIÓN:**

Grupo bomba móvil; bomba con rotación izda; cuña en cruz, soporte móvil.

La fendeuse à bois SVTK-14/16 a une poussée de 14/16 tonnes et permet de fendre des troncs de bois de dimensions variables, jusqu'à 105 cm de hauteur. Elle est dotée d'un large plan de travail renforcé réglable en 3 positions, d'un système automatique de "contrôle fin de course" réglable et de dispositifs de sécurité spécifiques qui protègent l'utilisateur. **La ligne de fendeuses à bois SV est dédiée à l'usage professionnel.**

Elle a une lame de grandes dimensions et une double pompe qui garantit poussée puissante et rapidité de travail.

• **DE SÉRIE:**

Boîtier engrenages à bain d'huile, pompe avec portée 16 l/mn, distributeur oléodynamique avec portée 40 l/mn et retour automatique du tiroir.

• **SUR DEMANDE:**

Groupe pompe mobile; pompe avec rotation à gauche; coin à croix, tablette mobile.

SVTK-14/16

MOD



CODE	KG.	HP	CM.	KG.	CM.	
SVTK-14/1050	1.002.827	14.000	30-90	105	305	77x114x267
SVTK-16/1050	1.002.843	16.000	30-90	105	315	77x114x267

CODE	RICAMBI	SPARE PARTS	ERSATZTEILE	RECAMBIOS	PIÉCE DE RECHANGE
3.231.879	COLTELLO	KNIFE	SCHNEIDE	CUCHILLA	COUPEAU
5.422.004	DISTRIBUTORE OLEODINAMICO (SVTK 14)	DISTRIBUTOR (SVTK 14)	VERTEILER (SVTK 14)	DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO (SVTK 14)	DISTRIBUTEUR OLÉODYNAMIQUE (SVTK 14)
5.422.012	DISTRIBUTORE OLEODINAMICO (SVTK 16)	DISTRIBUTOR (SVTK 16)	VERTEILER (SVTK 16)	DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO (SVTK 16)	DISTRIBUTEUR OLÉODYNAMIQUE (SVTK 16)
5.431.011	CILINDRO SPACCALEGNA 1050 (14T)	WOOD-SPLITTING 1050 (14T)	HOLZSPALTZYLINDER M. 1050 (14T)	CILINDRO HENDIDORA 1050 (14T)	CYLINDRE POUR FEN. 1050 (14T)
5.431.025	CILINDRO SPACCALEGNA 1050 (16T)	WOOD-SPLITTING 1050 (16T)	HOLZSPALTZYLINDER M. 1050 (16T)	CILINDRO HENDIDORA 1050 (16T)	CYLINDRE POUR FEN. 1050 (16T)
5.421.005	POMPA SVTK 14	PUMP SVTK 14	PUMPE SVTK 14	BOMBA SVTK 14	POMPE SVTK 14
5.421.009	POMPA SVTK 16	PUMP SVTK 16	PUMPE SVTK 16	BOMBA SVTK 16	POMPE SVTK 16